

TADANO ATF40G-2 規格表

廠牌		TADANO	
機種		ATF40G-2	
最大定格總荷重		40t	
主桿長度		10.5m / 35.2m	
主桿伸出速度		35.2m/80sec	
作業半徑		2.5m ~ 32.0m	
副桿長度		9.0m	
吊重能力 (本桿長度/作業半徑/噸數)		10.5m / 2.5m / 40t	
		35.2m / 6.0m / 7.6t	
		35.2m / 32.0m / 1.0t	
捲揚速度	主卷	0~130 m/min	
主桿起伏角度		-0.5°~79° / 36sec	
迴旋速度		2min	
鋼索規格	主卷	14mm / 150m	
主桿型式		4 節高強度細晶粒鋼箱形結構 (1 節基本臂+3 節伸縮臂)	
副桿型式		隨車側拋副桿 (OPT)	
支撐腳伸縮寬度		伸 6.0m - 縮 4.3m	
底	引擎	名稱	賓士 OM 906LA (Euromot III A)
		型式	賓士 6 缸水冷柴油發動機
		最高出力	205kW(279HP) 2,200rpm/min
		最大扭力	1100Nm(112kpm) 1,200-1600min
盤	變速箱		前進 6 檔 / 後退 1 檔
	主煞車		雙回路壓縮空氣系統帶有空氣乾燥器 ABS
	輪胎		(4) 385/95 R 25 (14.00 R 25)
行走性能	最高速度		85 km/h
	登坡能力		74%
	最小回轉半徑		7.19m
尺寸重量	全長		11,031mm
	全高		3,551mm
	全寬		2,550mm
	油箱		300 ML
	車輛總重量		24,000kg

2016/5/16

* 詳細規格請參照原廠型錄

* 中譯規格若有誤差，請參照原廠型錄